

| Lp.      | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem              |
|----------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>45421100-5</b>                 | <b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>   |                                  |              |                    |
| 1.1      | KNR-W 4-01<br>0353-08<br>analogia | Demontaż istniejących okien stalowych - wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 wraz ze złożeniem w miejscu magazynowania<br>(8*(0.6*6.20)+4*(0.6*6.10)+6*(0.6*5.8)+10*(0.6*5.8)+4*(0.6*5.7)+4*(0.6*6.1)) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>128.400  | <br><b>128.400</b> |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>128.400</b>     |
| 1.2      | KNR-W 4-01<br>0304-02             | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zmniejszenie otworu okiennego<br>(0.5*1.9*0.6)*2  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1.140    | <br><b>1.140</b>   |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.140</b>       |
| 1.3      | KNR-W 4-01<br>0726-02             | Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - w miejscu zmniejszenia otworu okiennego<br>0.6*1.9*4  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.560    | <br><b>4.560</b>   |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.560</b>       |
| 1.4      | KNR-W 2-02<br>2011-02             | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - w miejscu zmniejszenia otworu okiennego<br>0.6*1.9*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.280    | <br><b>2.280</b>   |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.280</b>       |
| 1.5      | KNR-W 2-02<br>1519-01             | Malowanie tynków farbą emulsyjną - uzupełnionych tynków po zmniejszeniu otworu okiennego<br>0.6*1.9*4  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.560    | <br><b>4.560</b>   |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.560</b>       |
| <b>2</b> | <b>45421132-8</b>                 | <b>Montaż stolarki aluminiowej</b>   |                                  |              |                    |
| 2.1      | NNRNKB<br>202 1026-04<br>analogia | (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych - okna stałe<br><br>(8*(0.6*6.20)+10*(0.6*5.80)+4*(0.6*5.70))   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>78.240   | <br><b>78.240</b>  |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>78.240</b>      |
| 2.2      | NNRNKB<br>202 1026-04<br>analogia | (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych - z otworami rozwieralnymi i rozwieralno-uchyłnymi wraz z niezbędnymi okuciami i klamkami<br><br>(4*(0.6*6.10)+6*(0.6*5.8)+4*(0.6*4.20))  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>45.600   | <br><b>45.600</b>  |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>45.600</b>      |
| 2.3      | KNR 4-01<br>0708-03<br>analogia   | Wykonanie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 60 cm<br><br>456.0   | m<br>m                           | <br>456.000  | <br><b>456.000</b> |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>456.000</b>     |
| 2.4      | KNR 4-01<br>1204-08               | Przygotowanie powierzchni ościeży pod malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem i poszpachlowaniem nierówności<br>456.0*0.4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>182.400  | <br><b>182.400</b> |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>182.400</b>     |
| 2.5      | KNR-W 2-02<br>1519-01             | Malowanie tynków ościeży farbą emulsyjną<br><br>182.40   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>182.400  | <br><b>182.400</b> |
|          |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>182.400</b>     |